

STANDOX

Entfettungsmittel

Dégraissant



Description

- Agent dégraissant pour support métallique

Technique :



Point éclair :

- 24°C / 75,2°F

Poids spécifique :

- 0,84 g/cm³

VOC (2004/42/EC) :

2004/42/II B(a)(850)850

La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: II B.a) en prêt à l'emploi est de maxi 850 g/l de COV. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est de 850 g/l maximum.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.