

Standex Raccordeur Performance 5730

Standex Performance Blend 5730 est un diluant pour réaliser des raccords sur anciennes peintures et peintures d'origine. Il est idéal pour les raccords avec les Vernis Standocryl de nouvelle génération.

- Pour des raccords parfaits et sans trace.
- Excellente refonte avec l'ancienne peinture ou la peinture d'origine.
- Particulièrement adapté aux vernis Standocryl de nouvelle génération.
- Faible effort de polissage.

Diluant raccordeur pour les Vernis Standocryl de nouvelle génération.




The Art of Refinishing.

Standex Raccordeur Performance 5730

Product preparation - application STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Peut être utilisé avec :

2K Durci	Standocryl Vernis VOC Performance Pro K9590
----------	---

2K Durci	Standocryl Vernis VOC Xtreme Plus K9600
----------	---

2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070
-------------	---------------------------------------

Pour les instructions recommandées, voir les pages suivantes.

Non applicable



Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

Stadox Raccordeur Performance 5730

Product preparation - application Aérosol



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




Peut être utilisé avec :

2K Durci	Standocryl Vernis VOC Performance Pro K9590
----------	---

2K Durci	Standocryl Vernis VOC Xtreme Plus K9600
----------	---

2K Durci	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070
----------	---------------------------------------

Pour les instructions recommandées, voir les pages suivantes.



Non applicable

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 810: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(e)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 810 g/l.

Standex Raccordeur Performance 5730


Méthode de raccord noyé pour Vernis VOC Standocryl




Lustrer la zone de raccord avec un produit de polissage gros et essuyer tous les résidus. Poncer la transition vers la zone endommagée avec par ex. un Disque de Finition 3M Trizact P3000 Fin ou un abrasif similaire d'autres fabricants. Nettoyer suffisamment la zone poncée et la zone lustrée avec Standox Nettoyant 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Appliquer pur et en couches fines le Raccordeur Performance 5730 sur la zone de raccord lustrée (réduire la pression si l'on utilise un pistolet). Refondre le brouillard de pistelage et adoucir la zone de transition du vernis. Sécher selon la FT du vernis respectif. Un séchage additionnel à l'IR de la zone de raccord permet de réduire le risque de décollement du bord de raccord lors du polissage.




Si nécessaire, poncer légèrement la zone de transition après séchage et refroidissement en fonction du fini à atteindre, par ex. avec 3M Trizact P3000 ou comparable.
Polir en utilisant une machine à polir rotative. Assurez-vous de contrôler la pression de contact et le sens de rotation depuis le film fermé de laque vers la zone de raccord.

Standex Raccordeur Performance 5730

Produits

Standex Raccordeur Performance 5730

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standwin IQ et dans les FT spécifiques.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

Remarques

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

