

Scheda tecnica

Spectral EXTRA 895

Diluente spray per sfumature

PROPRIETÀ

- prodotto in spray
- facile applicazione
- uniformazione delle differenze ottiche del colore
- odore non irritante

APPLICAZIONE	
<ul style="list-style-type: none">• smalti acrilici colorati• vernice trasparente	
CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI	
COV II/B/e limite	840 g/l
COV reali	<755 g/l
PROCEDIMENTO	
 2min.	<p>Metodo I: (raccomandato): applicare il diluente per sfumature al termine dell'applicazione di ogni strato di vernice trasparente o di smalto. Applicare uno strato sottile fino alla formazione di uno strato uniforme.</p> <p>Iniziare l'applicazione dei successivi strati di rivestimento al termine dell'evaporazione totale Spectral EXTRA 895</p> <p>Metodo II: applicare il diluente per sfumature al termine dell'applicazione dell'ultimo strato di vernice trasparente o di smalto. Applicare uno strato sottile fino alla formazione di uno strato uniforme.</p> <p>ATTENZIONE! Dopo l'uso, occorre pulire la valvola. Per farlo, occorre capovolgere il recipiente e spruzzare per circa 5 s fino a quando la valvola si svuota.</p>
 1-2 strati	
 5s	
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di fuoco e calore. Evitare i raggi solari.	
SCADENZA	
Spectral EXTRA 895	5 anni/20°C
SICUREZZA	
Vedi Scheda Dati	
ALTRE INFORMAZIONI	
L'efficacia dei nostri sistemi è il risultato delle ricerche di laboratorio e della pluriennale esperienza. I dati illustrati in questo documento sono conformi allo stato attuale della conoscenza dei nostri prodotti e possibilità del loro utilizzo. Garantiamo la massima qualità a patto che siano osservate le nostre istruzioni d'uso e che il lavoro sia svolto a regola d'arte. È necessario eseguire una prova di applicazione del prodotto a causa del comportamento potenzialmente differente del prodotto con diversi materiali. Non siamo responsabili se sul risultato finale hanno influito fattori che sono fuori dal nostro controllo.	