

16.30

01.11.2014

COAGULANTE

DESCRIZIONE

Coagulante per residui di vernicie ad acqua

PRODOTTI

16.30 Coagulante

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Aggiungere 400 g di 16.30 a 40 li di acqua contaminata.
- Miscelare la polvere molto accuratamente con un miscelatore per almeno 5-10 min.
- Dopo qualche minuto la parte solida si separerà dall'acqua e incomincerà a sedimentare. Questi fiocchi solidi contengono prodotto verniciante all'acqua coagulato. Il processo termina quando l'acqua "sporca" appare 100 % chiara trasparente!
- La parte coagulata dovrà essere filtrata e smaltita come rifiuto chimico e può essere unita ad altri rifiuti di prodotti 2K.
- L'acqua "limpida" può essere immessa nel sistema fognario. In ogni caso prima di questa operazione contattate le autorità locali per approvazione.

NOTE

- Per la pulizia di attrezzature impiegate con prodotti all'acqua impiegate materiali e recipienti specifici per questa operazione.
- Dato che 16.30 e' sensibile all'umidità, chiudete accuratamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.
- L'acqua contaminata dovrà contenere esclusivamente residui di prodotti all'acqua e non dovrà assolutamente contenere scarti di prodotti al base solvente.
- L'acqua separata dal materiale verniciante coagulato non dovrà in nessun caso essere impiegata per diluire nuovo prodotto verniciante a base acqua.

16.30

01.11.2014

COAGULANTE

SICUREZZA

Questo prodotto è classificato secondo la normativa (EC) 1272/2008 (CLP). Consultare la Scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. E' fortemente raccomandato l'uso degli appropriati dispositivi di protezione personale durante l'applicazione. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

La presente scheda tecnica riguarda esclusivamente il prodotto in essa descritto e non concerne l'impiego del prodotto in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo. I dati forniti non potranno essere considerati come garanzia o specifica di qualità e non assumiamo alcuna responsabilità diretta o indiretta in relazione al loro uso.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte del marchio Cromax[®]. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti Cromax[®] vengono utilizzati in combinazione con altri prodotti ed additivi non del marchio Cromax[®], escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.