



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 08475 Nahtabdichtungsband

---

#### 1) Teilenummern

08475

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

Hellgrünes Kautschukband mit abziehbarem Schutzfilm zur Anwendung auf Überlappschweißnähten und Anschlussflanschen, für die ein überlackierbares Nahtabdichtungsband zur Versiegelung und für eine originalgetreue Reparatur erforderlich ist.

#### 3) Physikalische Eigenschaften

Trägermaterial: hellgrüner Kautschuk

Klebstoff: Acryl

Schutzfilm: einfach abziehbares Papier

Rollenlänge: 9,1 cm

Rollenformat: umgekehrt aufgewickelt (Schutzfilm zeigt nach außen)

---

#### ASTM PRÜFVERFAHREN

Haftung an Schutzfilm:	2,5 N/100 mm Breite	D-3652
Gesamtdicke:	0,9 mm	D-3759
Reißdehnung:	80 %	D-3759
Haftung an Stahl:	24 N/100 mm Breite	D-3652

---



<b>FUNKTIONEN</b>	<b>VORTEILE</b>	<b>NUTZEN</b>
Kautschukträger	Sehr formbar	Bietet originalgetreues Erscheinungsbild
Lösungsmittelaktiviertes Klebstoffsystem	Repositionierbar vor dem Überlackieren	Zuverlässige Abdichtung Benutzerfreundlich Zuverlässige Verbindung

## 4) Gebrauchsanweisung

Die Oberflächentemperatur sollte mindestens 40 °F (4 °C) oder mehr betragen. Das Haftungsvermögen des druckempfindlichen Klebstoffs hängt davon ab, wie warm, sauber und trocken die Oberfläche ist, auf der er haften soll.

Nicht ohne vorherige Abdichtung auf säurehaltigen Grundierungen anwenden.

Nicht direkt auf blanke Metalloberflächen auftragen.

Die Haftung des Klebebands wird durch die im Lack enthaltenen Lösungsmittel vervollständigt.

## 5) Aufbewahrung

Lagerbedingungen: Unter normalen Lagerbedingungen nicht länger als 18 Monate lagerbar:

- A. Schmutzfrei und trocken lagern.
- B. Bei Raumtemperatur lagern (70 °F bzw. 21 °C).
- C. Bei 40–50 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern.
- D. Lagerbestand regelmäßig erneuern.

**3M 08475 Nahtabdichtungsband ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.**

## 6) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



# Technisches Datenblatt

Gültig ab: 15.02.2017 Ersetzt: 01.06.2000

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen:



**3M Deutschland GmbH  
Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20  
Fax: 0 21 31 / 14-32 00  
E-Mail: [Autoreparatur@3M.com](mailto:Autoreparatur@3M.com)  
[www.3M.de/autoreparatur](http://www.3M.de/autoreparatur)

**3M Österreich GmbH  
Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: 01 / 86 686-474  
Fax: 01 / 86 686-229  
E-Mail: [autoreparatur-at@mmm.com](mailto:autoreparatur-at@mmm.com)  
[www.3M-autoreparatur.at](http://www.3M-autoreparatur.at)

**3M Schweiz GmbH  
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel.: 044 / 724 91 42  
Fax: 044 / 724 94 40  
E-Mail: [3M-Auto.ch@mmm.com](mailto:3M-Auto.ch@mmm.com)  
[www.3M-autoinfo.ch](http://www.3M-autoinfo.ch)