


Scotch-Brite™ CG-DC

Clean & Strip Disc für die Grobreinigung




Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	100 mm, 150 mm, 200 mm
<i>Innendurchmesser</i>	13 mm
<i>Körnungsbereich</i>	extra coarse

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
100 mm	6.000	4.500 – 5.500
150 mm	4.000	2.700 – 3.500
200 mm	3.000	2.000 – 2.500

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Schweißnähte
- Kfz-Teile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Scotch-Brite™ CG-DC

Merkmale

Clean & Strip Konstruktion



Vlies-Struktur



Offene, flexible Konstruktion



Nylon Faservlies



Vorteile

Hohe Standzeit bei allen Anwendungen

Kein Lösen von Einzelteilen

Kein Zusetzen;
Passt sich dem Werkstück an

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen



Nutzen


Kostensparnis durch
geringere Rüst- und Neben-
zeiten

Höhere Arbeitssicherheit

Höhere Produktivität;
keine Veränderung der
Werkstückgeometrie

Metallisch reine Oberfläche

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com