



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ PPS™

### Lackverarbeitungssystem mit Becher Typ V mit Belüftung

#### 1) Artikelnummern

3M Artikelnummer	3M Beschreibung
16160	Typ V, 700 ml, 200 µm mit 50 Deckeln/50 Bechern/40 Kappen
16360	Typ V, 700 ml, 125 µm mit 50 Deckeln/50 Bechern/40 Kappen
16152	Typ V, 400 ml, 200 µm mit 50 Deckeln/50 Bechern/40 Kappen
16352	Typ V, 400 ml, 125 µm mit 50 Deckeln/50 Bechern/40 Kappen
16164	Typ V, 200 µm, Standard/Mittel, NUR Deckel
16364	Typ V, 125 µm, Standard/Mittel, NUR Deckel
16166	Typ V, 700 ml, NUR Becher
16156	Typ V, 400 ml, NUR Becher
16432	Typ V Verschlusskappen, alle Größen

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ PPS™ Lackverarbeitungssysteme Typ V mit belüftetem Becher bestehen aus einem Einwegdeckel und -becher. Sie werden mit SATA QCC Lackierpistolen oder Lackierpistolen die mit Sata QCC Zubehör Adaptern ausgerüstet sind, zum Auftragen verschiedener Beschichtungen verwendet. Das System ist für wasser- und lösemittelhaltige Lacke vorgesehen. Mit dem belüfteten Lackverarbeitungssystem entfällt der Gebrauch von Mischbechern und Filtern.

### 3) Physikalische Eigenschaften

Bestandteil	Material
Becher	PP (Polypropylen)
Deckel	PP (Polypropylen)
Filter	Nylon
Belüftung	Kombination aus Delrin und TPE
Kappe	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

### 4) Gebrauchsanweisung

- Verwenden Sie einen 3M™ PPS™ Becher Typ V in der passenden Größe.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnung geschlossen ist.
- Mischen Sie den Lack im 3M™ PPS™ Becher Typ V.
- Drücken Sie den Deckel auf den Becher, sodass er vollständig einrastet.
- Befestigen Sie das montierte System an der Lackierpistole.
- Halten Sie die Lackierpistole in die korrekte Sprühhichtung und öffnen Sie vor dem Sprühen die Belüftung.
- Trennen Sie nach dem Lackieren die Luftzuleitung, schließen Sie die Belüftungsöffnung, drehen Sie die Lackierpistole auf den Kopf und betätigen Sie den Abzug, damit die überschüssige Farbe in den Becher zurückfließt.
- Entfernen Sie den 3M™ PPS™ Becher Typ V von der Lackierpistole und bringen Sie zum Schutz des Inhalts die Verschlusskappe an.

Informationen zur sicheren Verwendung und ordnungsgemäßen Entsorgung entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern (SDS) für Farben und Lösemittel und beachten Sie die vor Ort geltenden Vorschriften und behördlichen Anweisungen.

### 5) Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort auf.
- Informationen zur Aufbewahrung und zur Lagerdauer von Farben und Lacken entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern (SDS) der Materialien.

## 6) Sicherheit

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) verbessern den Schutz vor bestimmten Gefahren am Arbeitsplatz. Die Auswahl einer geeigneten PSA obliegt letztendlich dem Arbeitgeber und erfolgt auf der Basis einer umfassenden Risikobewertung. Beachten Sie vor der Auswahl und Verwendung der PSA stets die Informationen zur Produktleistung sowie die Warnhinweise und Beschränkungen des Lackherstellers.

**Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem Typ V mit belüftetem Becher ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.**

## 7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 <a href="mailto:autoreparatur-at@mmm.com">autoreparatur-at@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoreparatur.at">www.3M-autoreparatur.at</a>	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 <a href="mailto:3m-autoreparatur.de@mmm.com">3m-autoreparatur.de@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.de/autoreparatur">www.3M.de/autoreparatur</a>	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a>
---	--	---

3M und PPS sind Marken der 3M Company. © 3M 2020, Alle Rechte vorbehalten.