



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Ruban D'Étanchéité 08475

---

#### 1) Références

08475

#### 2) Description et utilisation finale

Ruban en caoutchouc vert clair avec liner amovible, à appliquer sur les soudures d'origine et les joints des sertis de porte lorsqu'un ruban d'étanchéité peignable est requis pour étanchéifier et effectuer une réparation d'usine.

#### 3) Propriétés physiques

Support : caoutchouc vert clair

Adhésif : acrylique

Liner : papier de protection facile à enlever

Longueur du rouleau : 9,1 cm

---

		MÉTHODE DE TEST ASTM
Adhésion sur liner :	2,5 N/100 mm d'épaisseur	D-3652
Épaisseur totale :	0,9 mm	D-3759
Allongement à la rupture :	80 %	D-3759
Adhésion sur acier :	24 N/100 mm de largeur	D-3652

---



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Support en caoutchouc	Hautement conforme	Reproduction de l'apparence d'origine Création d'une étanchéité fiable
Adhésion activée par les solvants	Repositionnable avant l'application de la peinture	Facilité d'utilisation Jointure fiable

## 4) Consignes d'utilisation

La température d'utilisation recommandée est de 4 °C minimum. La performance de l'adhésif sensible à la pression dépend de la température, de l'humidité, et de la propreté des surfaces sur lesquelles il est appliqué.

Ne pas l'utiliser sur ou avec des primaires d'accrochage sans s'être assuré du bon séchage de ces derniers au préalable.

Ne pas l'appliquer directement sur des surfaces de métal nu.

Le ruban d'étanchéité adhère grâce aux solvants présents dans la peinture.

## 5) Stockage

Conditions de stockage : il est recommandé de ne pas dépasser 18 mois de stockage dans des conditions normales :

- A. Stocker dans un endroit propre et sec
- B. Stocker à température ambiante (21 °C)
- C. Stocker à 40-50 % d'humidité relative
- D. Faire tourner les stocks

## 6) Sécurité

**Le ruban d'étanchéité 3M 08475 est destiné un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 11/04/17 Remplace : 01/06/00

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

### Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés