



Solutions pour la réparation automobile

3M Chiffon Professionnel d'Essuyage 34567

1) Références

34567

2) Description et utilisation

Le chiffon professionnel d'essuyage est un produit sec, non tissé à utiliser avec un solvant de dégraissage durant la préparation des surfaces.

Il peut également être utilisé pour les applications de nettoyage intensif et un large éventail d'applications d'essuyage en atelier.

- Sa structure dense signifie quasiment aucune peluche. Aucun produit non tissé ne peut être complètement exempt de peluches, en dépit des déclarations du fabricant.
- Excellentes propriétés d'absorption permettant de retirer rapidement les liquides des surfaces ; vous gagnez ainsi du temps et utilisez moins de chiffons.
- Une haute robustesse du produit humide réduit les probabilités de déchirement du chiffon et de contamination des mains de l'utilisateur. Cela n'élimine pas la nécessité d'une protection appropriée des mains.
- La conception avec le papier d'un côté et le polyester de l'autre optimise l'efficacité des opérations d'application des solvants et d'élimination des salissures.

3) Propriétés physiques

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit : | Non tissé |
| Couleur : | Blanc |
| Fibres : | Papier et polyester |
| Poids : | 68 g/m ² |
| Épaisseur (mm/4pl, 2.okPa) : | 1,2 mm |
| Capacité d'absorption : | 600 % |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Dimensions du chiffon : | 29 x 37 cm |
| Taille du rouleau : | 400 chiffons |
| Quantité par unité : | 1 rouleau par unité |
| Conditionnement : | Boîte à alimentation centrale |



4) Consignes d'utilisation

Pour optimiser les performances, essuyez le solvant avec le côté le moins doux et passez une nouvelle fois sur la surface avec le côté doux. Toutefois, l'efficacité du chiffon se vérifie en toutes circonstances, quand bien même vous seriez amené à vous tromper de côté.

5) Stockage

Stockez à température ambiante.

6) Sécurité

Le chiffon professionnel d'essuyage 3M™ est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 04/03/2009

| | | |
|--|--|---|
| <p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p> | <p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p> | <p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p> |
| <p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p> | <p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p> | |

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés