

Solutions pour la réparation automobile

Mastic de Finition Premium 3M™, 51212

1) Références

51212 – Mastic de finition Premium 3M – 1 kg / 910 ml
51077 – Tube de durcisseur – 40 g

2) Description et utilisation finale

Le mastic de finition Premium 3M est un mastic de finition bicomposant polyester conçu pour la réparation automobile, avec une excellente adhésion au métal nu, au mastic de finition, aux finitions de peinture OEM (lorsqu'il est correctement préparé).

Il est principalement utilisé en tant que revêtement de finition avant l'application de primaires 2K, afin de gommer les petites imperfections de surface telles que les petits orifices ou les rayures apparaissant lors des étapes de remplissage et de ponçage précédentes. Par ailleurs, une utilisation adéquate de ce produit permet de limiter le recours aux primaires.

3) Propriétés physiques

Pâte thixotrope beige clair.
Densité : 1,1°g/ccm

4) Consignes d'utilisation

Mettez la quantité souhaitée de mastic de finition sur la plaque de mélange et ajoutez 3 à 4 % de durcisseur. Afin de garantir un bon rapport de mélange, le durcisseur doit être pesé comme tous les durcisseurs au peroxyde, des quantités excessives pourraient décolorer la couche de finition. Mélangez bien les 2 composants jusqu'à obtention d'une couleur homogène. Appliquez sur la zone de réparation préparée, qui doit être propre et sèche, et laissez sécher complètement avant de poncer.

Le produit durcit en 20 minutes environ à 23 °C. Il peut être ensuite poncé avec du papier abrasif P180 à 240 pour de meilleurs résultats et peut être affiné avec du P320 si nécessaire.

Pour un ponçage efficace et meilleur, nous recommandons l'utilisation du guide de ponçage 09560.

Une fois poncé, le produit peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour réparation automobile classiques.

Pour les systèmes de séchage par infrarouge, veuillez consulter les directives du fabricant.

4) Stockage

Conservez le conteneur hermétiquement fermé, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Durée de conservation à confirmer

Durée de conservation : La date d'expiration est imprimée sur la bouteille au format mm/aaaa.

6) Sécurité

Les produits 51212 et 51077 de 3M sont destinés à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Lire le mode d'emploi complet et la fiche technique santé-sécurité avant usage.

IMPORTANT : ce produit contient des matières dangereuses. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire. Consultez l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité pour connaître les instructions de manutention et de protection individuelle. Elles sont disponibles auprès de votre fournisseur. Le fournisseur décline toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection individuelle recommandé.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés