



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 24/02/2020 Remplace : 06/09/2019

## Solutions pour la Réparation Automobile

### Disque abrasif à film de finition violet 3M™ Hookit™ 260L

---

#### 1) Références

Disponibles en différentes dimensions et conversions

#### 2) Description et utilisation

Disque abrasif sur support à film destiné à être utilisé avec une ponceuse à double action, pour une large gamme d'opérations pour automobile et réparation automobile, notamment ponçage des apprêts, préparation de peinture (traitement de vieux vernis), et élimination des défauts de surfaces fraîchement revêtues de vernis.

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| P600          | - | Ponçage de l'apprêt                           |
| P800 – P1000  | - | Ponçage/traitement de vernis                  |
| P1200 – P1500 | - | Nettoyage de défauts de revêtement en surface |

#### 3) Propriétés physiques

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| Support    | : | film polyester    |
| Minéral    | : | oxyde d'aluminium |
| Revêtement | : | ouvert            |
| Joint      | : | liant résinoïde   |
| Stéarate   | : | zinc              |
| Grain      | : | P600 - P1500      |



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 24/02/2020 Remplace : 06/09/2019

## 4) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.).

Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

## 5) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants.

Les disques doivent être utilisés uniquement sur des machines équipées d'un plateau approprié et toujours maintenues en bon état.

Les disques abrasifs ne doivent pas dépasser du plateau de plus de 2 mm. L'utilisation de disques abrasifs ou plateaux endommagés ou déformés est proscrite.

Les disques et plateaux ne doivent subir aucune modification. Ils doivent être utilisés uniquement dans leur taille et forme d'origine, dans l'état où ils sont fournis.

Il est recommandé d'utiliser les disques uniquement sur des plateaux portant clairement la mention de la vitesse maximale autorisée. Il convient de ne pas dépasser la vitesse indiquée.

L'angle entre le disque et la pièce doit être le plus petit possible.

Bien monter les disques dépourvus de trou central au centre du plateau.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les ponceuses doivent être placées sur un socle prévu à cet effet. Elles doivent être positionnées de telle sorte que le disque ou le plateau ne soit pas en contact avec le sol ou l'établi.

Les disques abrasifs à film de finition violet 3M™ Hookit™ 260L+ sont destinés à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 24/02/2020 Remplace : 06/09/2019

## 6) Clause de non-responsabilité

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations sont basées sur des tests dont nous estimons qu'ils sont fiables à la date de publication, mais la précision ou l'exhaustivité de ces informations ne sont pas garanties. Assurez-vous que le produit convient à l'emploi envisagé avant de l'utiliser. Les conditions et méthodes d'utilisation du produit et des informations indiquées dans les présentes ne dépendant pas de notre contrôle, en dehors de toute déclaration frauduleuse, 3M rejette expressément toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou découlant de toute utilisation du produit ou de toute dépendance quant à ces informations.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>3M (Suisse) S.à r.l.<br/>Systèmes de Réparation pour<br/>l'Automobile<br/>Eggstrasse 93<br/>CH-8803 Rüschlikon<br/>Tél: +41 44 724 91 21<br/>E-Mail: 3M-auto-ch@mmm.com<br/>Web: <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p> | <p>3M France<br/>Boulevard de l'Oise<br/>95000 Cergy<br/>Tel : 01 30 31 61 61<br/><a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a><br/><a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a></p> | <p>3M Belgium bvba/sprl Automotiv<br/>Aftermarket Division Hermeslaan<br/>1831 Diegem Belgium<br/>Tel.0032(0)27225111<br/><a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p> |
|--|---|--|

© 3M 2019. 3M et Hookit sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés