

Solutions pour la Réparation Automobile

Disque abrasif flexible sur mousse 3M™

1) Références

Taille 77 mm	
33550	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P800, 77 mm
33551	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1000, 77 mm
33552	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1200, 77 mm
33553	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1500, 77 mm
33554	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P2000, 77 mm
Taille 125 mm	
33545	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P800, 125 mm
33546	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1000, 125 mm
33547	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1200, 125 mm
33548	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1500, 125 mm
33549	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P2000, 125 mm
Taille 150 mm	
33538	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P400, 150 mm
33539	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P600, 150 mm
33540	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P800, 150 mm
33541	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1000, 150 mm
33542	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1200, 150 mm
33543	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P1500, 150 mm
33544	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™, P2000, 150 mm

2) Description et utilisation

Un produit ultraperformant, conçu pour une utilisation avec une ponceuse orbitale à double action ou manuelle. Le produit offre une coupe initiale précise et durable pour les revêtements transparents, la peinture, le primaire et les plastiques. Le produit peut être utilisé à sec ou mouillé.

Grain	Applications	Commentaires
P400	Nettoyage final du primaire DA avant l'application de peinture 2K Ponçage de pare-chocs en plastique Ponçage aux gravillons - préparation pour l'application de la couche de base et du revêtement transparent	Déconseillé sur les couleurs argentées / métalliques vives
P600	Ponçage final de l'apprêt avant l'application de la couche de base critique (BC à base d'eau)	Détaillé dans le SOP du procédé de ponçage 3M
P800	Ponçage final de l'apprêt avant l'application de la couche de base critique Mélanger avec	Détaillé dans le SOP du procédé de ponçage 3M



Fiche technique

Entrée en vigueur : 25/08/2020 Remplace : N/A

P1000	Mélanger avec	Détaillé dans le SOP du procédé de ponçage 3M
P1200	Enlèvement à gros grain des défauts (effet peau d'orange) dans le cadre de la rectification de la peinture Rectification d revêtement transparent en polyuréthane	
P1500	Élimination des défauts - Rectification de la peinture	
P2000	Élimination des défauts mineurs - Rectification de la peinture	Pour des ajustements de texture mineurs

3) Propriétés physiques

Support : Abrasif flexible avec support en mousse et système de fixation Hookit™
Minéral : oxyde d'aluminium
Liant : liant résine
Couleur : film transparent avec support en mousse bleue
Grains : P400 – P2000 (FEPA)

4) Consignes d'utilisation

Ce produit universel peut être utilisé sec ou humide, à la main ou à la machine pour toutes les applications de ponçage.

5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.). Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

6) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants. Les plateaux ne doivent subir aucune modification. Ils doivent être utilisés uniquement dans leur taille et forme d'origine, dans l'état où ils sont fournis.

Le disque abrasif flexible sur mousse 3M™ est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 25/08/2020 Remplace : N/A

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

3M et Hookit sont les marques commerciales de 3M Company, © 3M 2020, tous droits réservés.