



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Spray Révélateur de Finition 55535

---

#### 1) Références

55535

#### 2) Description et utilisation

Le spray de révélateur de finition 3M est le produit idéal pour contrôler l'avancement d'une opération de finition, notamment pour confirmer le polissage approprié des micro rayures engendrées par les étapes précédentes de ponçage.

Il a été spécifiquement conçu et testé pour être compatible avec l'ensemble des systèmes de peinture de finition, et laisser une surface propre et prête pour l'inspection.

Nous vous recommandons de toujours utiliser ce produit après la première étape de polissage

Description du produit :

- Élimine efficacement les résidus de polissage
- Réduit le risque de réapparition des micro rayures
- Permet de s'assurer une finition parfaite
- Adapté au nettoyage rapide de surface, sans trace

#### 3) Propriétés physiques

Base	:	Eau
Couleur	:	Blanc
Consistance	:	Mousse
Solvant	:	Eau
Gaz propulseur	:	Hydrocarbure
COV	:	50 g
Température d'application	:	+15 °C à +30 °C



## 4) Consignes d'utilisation

- Attendez le refroidissement de la zone traitée/lustrée.
- Nettoyez avant utilisation.
- Appliquez une bonne quantité de spray de contrôle à une distance de 20-30 cm de la surface.
- Essuyez à l'aide d'un chiffon haute performance (comme la lingette de lustrage jetable 34568 3M ou un chiffon microfibre 10068).
- Vérifiez l'absence de rayures résiduelles de ponçage. Si ces rayures sont toujours visibles, répétez l'étape précédente de polissage.

AVERTISSEMENT : N'appliquez pas le produit sur des surfaces chaudes (>30 °C).

## 5) Stockage

Stockez dans un endroit propre et sec. La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.

La durée de conservation du produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consultez le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur la bombe.

## 6) Sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité ou contactez votre département toxicologie 3M.

**Le spray révélateur de finition 55535 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 07/08/2007

être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

### Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repaauto">www.3M.com/fr/repaauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés