

Technisches Datenblatt

Allgemeines

Artikelnummer: 206021 (21 cm)
 206028 (28 cm)
 206037 (37.5 cm)
 206045 (45 cm)
 206060 (60 cm)
 206090 (90 cm)
 2060120 (120 cm)
 2060150 (150 cm)

Produktname: Colad Abdeckpapier Premium



Produktbeschreibung

Spezifikation	Gemäß DIN	Einheit	Standard	Max.	Min.
Flächengewicht:	ISO 536	g/m ²	50.0 g	52.5	47.5
Berstdruck:	ISO 2758	kPa.m ² /g	2.2	-	1.9
Porosität:	ISO 5636-3 (Bendtsen)	ml/min	120	150	-
Leimung:	ISO 535 (Cobb)	g/m ²	22	25	-

Allgemeine Spezifikation

Länge der Papierrolle: garantiert 300 Meter.
 Rollenbreite: +/-1 mm.
 Rollen Durchmesser: Indikation: -5% vom Durchmesser
 Sonst: +/-5% vom Durchmesser
 Rollenstärke: min. 30% mit Ausnahme der gekrepten Sorten.
 Hülse: 5,0 cm.
 7,0 cm.
 7,6 cm.
 10,0 cm.
 Hitzebeständigkeit: 200 – 250° C, über eine Zylinder.
 Hülsendurchmesser: +/-2 mm
 Rollenkanten: +/-1 mm
 Schlüsselförmigkeit: +/-1% vom Durchmesser.
 Laufrichtung: durch Pfeile.
 Rollen pro Palette: 150 rolls (206021),
 120 rolls (206028),
 90 rolls (206037),
 60 rolls (206045, 206060, 206090),
 30 rolls (2060120, 2060150)

Anmerkungen

Colad-Abdeckpapier lässt sich individuell anpassen für den Einsatz bei diversen Abdeckenwendungen. Daher lässt sich das Papier einfach verwenden und eignet sich optimal zur Abdeckung. Es isoliert perfekt und absorbiert genau richtig. Der Lack bleibt zwar am Abdeckpapier haften, schlägt unter normalen Bedingungen jedoch nicht durch.

Für die einfache Verwendung von Colad-Abdeckpapier sind verschiedene Abroller erhältlich.

Ähnliche Produkte:

Artikelnummer: Art.Nr. 9004
Produktname: Colad Abdeckband Aqua Dynamic

Erstellt durch:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.de