

Fiche technique

Généralités

Références : 903003, 903006, 903009, 903012 et 903019

Désignation : Ruban Adhésif Colad Fine Line (vert)



Caractéristiques techniques

- Support Dos PVC thermostabilisé
- Adhérence adhésif de pression à base caoutchouc
- Epaisseur totale 0,137 mm (0,0054 inch).
- Mandrin 76 mm (3 inch) en plastique
- Couleur vert
- Elasticité nominale: 245 N/100 mm
- Elasticité relative : 150% à la rupture ASTM-D-1000.
- Tenue en température: résiste à 130°C / 270°F.
- Composant dangereux: sans Cadmium
- Conditionnement: à l'unité dans un sachet
- Durée de stockage : 1 an à réception chez le client pour un stockage à 22°C (72°F) et 50% d'humidité relative.

Dimensions disponibles:

- Réf. 903003 : 3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 inch*)
- Réf. 903006 : 6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 inch*)
- Réf. 903009 : 9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 inch*)
- Réf. 903012 : 12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 inch*)
- Réf. 903019 : 19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 inch*).

*tolérances: largeur \pm 1 mm, longueur \pm 0,1 m

Remarques

- Il est recommandé de faire un test préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec l'application et assumer les risques éventuels de qualité.
- Les rubans réf. 9030## sont utilisés en cas d'applications de différentes teintes ou de décoration.
- Usages recommandés: pour des applications à températures moyennes à hautes, nécessitant une ligne de masquage précise.
- Bonne adhérence sur une grande variété de surfaces.
- Cet adhésif est conçu pour le masquage en courbes serrées sans allongement excessif.
- Les rubans Colad Fine Line Tape 9030## résiste à une température de 130°C pour au moins 30 minutes et se retirent sans laisser de résidus.
- Permet un masquage rapide, en laissant une surface propre et une séparation nette.
- Compatibles avec les peintures à l'eau ou conventionnelles.

Éditée par:

EMM International BV

Pays-Bas

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr