

Fiche technique

Généralités

Référence :

206021 (21 cm)
 206028 (28 cm)
 206037 (37.5 cm)
 206045 (45 cm)
 206060 (60 cm)
 206090 (90 cm)
 2060120 (120 cm)
 2060150 (150 cm)

Désignation : Colad Papier de masquage Premium, 50 g/m2 recycle



Spécification	Conforme	Unité	Standard	Max.	Min.
Poids du papier :	ISO 536	g/m ²	50.0 g	52.5	47.5
Seuil d'éclatement :	ISO 2758	kPa.m ² /g	2.2	-	1.9
Perméabilité :	ISO 5636-3 (Bendtsen)	ml/min	120	150	-
Absorption de l'eau :	ISO 535 (Cobb)	g/m ²	22	25	-

Spécification générale

- Largeur de bobine : +/- 1 mm
- Diamètre de bobine : indication max. -5 % du diamètre
sinon, +/-5 % du diamètre
- Dureté de bobine : 30 % min. sans papier crêpe
- Stabilité thermique : 200 – 250 °C lorsqu'un cylindre est utilisé.
- Âme : 5 cm
7 cm
7,6 cm
10 cm
- Diamètre d'âme : +/- 2 mm
- Bobine télescopique : +/- 1 mm
- Bords étroits : +/- 1 % du diamètre
- Direction de Machine : à l'aide de la flèche
- Assemble : max. 2 par bobine

- Largeur des rouleaux et palettisation

Réf. 206021:	21 cm	150 rouleaux par palette.
Réf. 206028:	28 cm	120 rouleaux par palette.
Réf. 206030:	30 cm	90 rouleaux par palette.
Réf. 206037:	37,5 cm	90 rouleaux par palette.
Réf. 206045:	45 cm	60 rouleaux par palette.
Réf. 206060:	60 cm	60 rouleaux par palette.
Réf. 206070:	70 cm	30 rouleaux par palette.
Réf. 206090:	90 cm	30 rouleaux par palette.
Réf. 2060120:	120 cm	30 rouleaux par palette.
Réf. 2060150:	150 cm	30 rouleaux par palette.

Remarques

Le papier de masquage Colad possède des propriétés personnalisées qui conviennent à une utilisation dans diverses applications de masquage. Le papier est donc facile à utiliser et dispose de capacités de masquage optimisées. Excellentes propriétés de protection combinées à des capacités d'absorption parfaites : le papier retient la peinture, mais ne la laisse pas passer au travers en conditions normales d'utilisation.

Pour une application aisée du papier de masquage Colad, plusieurs dérouleurs sont disponibles.

Produits associés:

Référence : 9004xx

Désignation : Ruban adhésif Aqua Dynamic

Éditée par:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr