

Fiche technique

Généralités

Référence : 3850xx00

Réf. 38500800 – Type A, Très fin (TF) – rouge

Réf. 38501500 – Type S, Ultra fin (UF) – gris

Désignation : Disques Ø 150 mm



Spécification :

Les tampons de ponçage de qualité supérieure sont spécialement conçus pour des tâches d'application mécanique. Avant des applications de revêtement de finition, apprêt ou vernis. Ils peuvent être utilisés sur des surfaces peintes mais aussi sur le plastique, le bois, l'aluminium et des surfaces métalliques. La matière est souple et adopte la forme de la surface qui doit être préparée, tout en conservant son efficacité abrasive grâce à sa structure fibreuse en trois dimensions. Offre une finition douce excellente. Idéal pour matifier des surfaces et créer une excellente base pour la couche de vernis suivante. Les disques peuvent être utilisés en association avec des tampons de récupération pour disques Velcro.

Caractéristiques et avantages :

- Longue durée de vie
- Peuvent être utilisés sec ou humide
- Facile à modeler et plier tout en conservant leur efficacité grâce à leur structure fibreuse en trois dimensions
- Capacité d'abrasion élevée
- Peuvent être utilisés sur des surfaces peintes mais aussi sur du bois brut, du plastique et des surfaces métalliques.

Application :

- Utiliser sur des surfaces plates, irrégulières ou à contours.
- Idéal pour matifier des surfaces et créer une excellente base pour la couche de vernis suivante.
- **Réf. 38500800** Type A, Très fin (TF) – Rouge, particulièrement approprié pour rendre rugueux des plastiques non peints ou avec apprêt, des pièces en contreplaqué, acier et aluminium. Les disques de ponçage peuvent aussi être utilisés pour préparer de nouvelles pièces en tôle pour les retouches automobiles.
- **Réf. 38501500** Type S, Ultra fin (UF) – Gris, particulièrement efficace pour rendre rugueux entre deux revêtements lorsque vous utilisez deux peintures et apprêts différents. Ce disque de ponçage peut être utilisé pour les zones de raccord

Plage support :

- Peintures
- Revêtements
- Acier et acier inoxydable
- Plastiques
- Alliages de cuivre / laiton / bronze
- Apprêts
- Contreplaqué
- Aluminium
- Etc.

Industrie :

- Réparations de carrosserie
- Fabrication automobile

- Construction navale et de yachts
- Traitement du métal
- Décoration et construction
- Traitement du bois

Caractéristiques techniques :

| | |
|--------------------------|--|
| Réf. 38500800 | Type A, Très fin (TF) – Rouge |
| Réf. 38501500 | Type S, Ultra fin (UF) – Gris |
| Unité de conditionnement | 10 sachets de 10 unités |
| Conditionnement | 10 unités |
| Taille | 150 mm |
| Support | Non tissé |
| Grain | Oxyde d'aluminium (TF) et carbure de silicium (UF) |
| Liaison | Résine |
| Revêtement | En trois dimensions |

Produits Colad associés :

Réf : 3800xx00 – Désignation : Coupes 150 mm x 230 mm

Réf : 3820xx00 – Désignation : Rouleaux 115 x 10 m

Avertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Éditée par:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr