

Fiche technique

Généralités

Référence: 53090x
Désignation: Gants jetables Nitrile Bleus



Spécification :

Conception spécialement adaptée pour offrir confort et protection pendant les travaux de peinture! Les gants en nitrile Colad empêchent les poils, les fibres et la graisse de la peau d'entrer en contact avec la peinture, en plus de protéger l'utilisateur des éventuelles projections chimiques.

Caractéristiques et avantages :

- 4.5 mil (0.115 mm) d'épaisseur
- Manches longues 245 mm
- Bout des doigts texturé pour une meilleure préhension
- Particulièrement adaptés à la manipulation de peintures et de solvants

Caractéristiques :

- **Sans latex naturel**
Nos gants sont sans latex naturel. Absolument sûr pour les personnes présentant une allergie au latex.
- **Sans silicone**
Nos gants sont sans silicone. Cela empêche la contamination de la peinture.
- **Sans poudre**
Nos gants sont lavés 3 fois pendant la production. Cela les rend 100% sans poudre et empêche la contamination de la peinture.
- **Usage unique**
Nos gants sont conçus pour être jetés après utilisation. Cela empêche la contamination et garantit un travail propre.



Certifié :

Equipement de Protection Individuelle (EPI) : Cat. III selon la directive Européenne 2016/425/EU. EPI complexe de catégorie III pour la protection contre les risques causant des dommages irréversibles à la santé.




Organisme notifié : 2777

Résultats aux tests d'examen de type UE :

Testé selon	Niveau de performance	AQL	Niveau d'inspection
EN ISO 374-5: 2016  VIRUS Spécifié: Niveau 2 (AQL<1.5) acc. Selon le fabricant	Level 3	< 0.65	G1
	Level 2	< 1.5	G1
	Level 1	< 4.0	S4

Testé selon	Résultats de dégradation	
EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKPT	n-Heptane (J) - Dégradation de niveau 2 : 52,7% 40% d'hydroxyde de sodium (K) - Dégradation de niveau 6 : 5,8% 30% de peroxyde d'hydrogène (P) - Dégradation de niveau 2 : 29,8% 37% de formaldéhyde (T) - Dégradation de niveau 4 : 22,5%	
	Niveau 1: > 10 minutes Niveau 2: > 30 minutes Niveau 3: > 60 minutes	Niveau 4: > 120 minutes Niveau 5: > 240 minutes Niveau 6: > 480 minutes

Tableau des tailles		
Taille (cm)	Taille	Référence
8	Medium	Réf. 530904
9	Large	Réf. 530900
10	Extra Large	Réf. 530902



Single use only

Made in Thailand

Caractéristiques techniques :

Couleur	Bleus
Contenu	Boîte distributrice de 100 pièces
Unité de conditionnement	Carton de 10 boîtes
Matériau	Nitrile
Épaisseur	4.5 mil (0.115 mm)
Longueur	245 mm
Disponibles	530904 – Taille M 530900 – Taille L 530902 – Taille XL

Homologués par :

SATRA Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P Ireland

Produits Colad associés :

Réf : 5000 – Désignation: Colad Masque à peinture A1P2

Réf : 5200xx – Désignation : Combinaison BodyGuard®

Avertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de

EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Editée par:

EMM International BV
Bohemensstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr