

Fiche technique

Généralités

Référence: 6860
Désignation: Film4Booth



Spécification :

Un film de protection transparent et adhésif qui peut être appliqué pour masquer les parois de votre cabine. Protège vos parois du brouillard de peinture et s'enlève facilement, il suffit de décoller les couches une par une quand elles sont trop souillées.

Caractéristiques et avantages :

- Garde vos parois propres
- 4 couches pour une protection prolongée
- Peut être appliqué les éclairages et les vitres
- Facile à retirer, il suffit de décoller chaque couche
- Traité pour accrocher le brouillard de peinture
- Facile à appliquer

Application :

Poncez la cabine avec des disques P320 pour des parois très abîmées ou des disques P800 pour des cabines neuves ou peu endommagées. Nettoyez et dépoussiérez les parois après ponçage avec un chiffon de dégraissage en appliquant un dégraissant ou nettoyeur de vitre au pulvérisateur (ne pas utiliser d'anti-silicone!).

Certifié :

Testé/certifié par la norme EN 60079-0:2011

Caractéristiques techniques :

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Transparent
Largeur	± 90 cm
Épaisseur	220 microns
Longueur	84 m
Température max.	120°C
Température de pose	Entre 15°C et 40°C
Conditionnement	Par rouleau dans un carton avec 3 rouleaux d'adhésif
Nombre de couches	4 couches en 1 (toutes les couches sont numérotées)
Méthode d'application	À la main avec un applicateur et un dérouleur
Application	Parois, vitres et éclairages
Aspect extérieur	Non adhésif

ATEX

Le film Colad Film4Booth n'est pas conducteur. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer et d'évaluer les risques liés à l'application du produit dans son process, conformément à la directive ATEX 99/92/CE afin de savoir si Film4Booth est adapté à une utilisation dans votre zone de travail ATEX.

Colad Film4Booth est testé selon la norme EN 60079-0. Selon la norme EN 60079-32-1, il peut être appliqué sur les parois d'une cabine de peinture, pour les zones 1 et 2 du groupe de gaz IIA et dans les zones 20-21-22 des groupes de poussière IIIA – IIIB – IIIC, dans les procédés incluant des sources statiques manuelles. Dans les procédés comprenant des sources statiques puissantes (comme le revêtement électrostatique), le procédé ne peut avoir lieu qu'à plus de 100 cm du Film4Booth.

Comme Film4Booth n'est pas conducteur, il ne doit pas être appliqué sur le sol d'une zone ATEX (zones 0-1-2 / 20-21-22).

Film4Booth ne doit pas être utilisé pour masquer des objets.

L'utilisateur doit toujours déterminer et évaluer si le produit Film4Booth crée des risques dans son process. Il relève de sa responsabilité de respecter les exigences de la directive ATEX 99/92/CE et de déterminer si Film4Booth peut être utilisé en toute sécurité dans son process.

Seules les personnes ayant une connaissance suffisante de la directive ATEX 99/92/CE sont autorisées à évaluer le risque dans une zone classée ATEX.

EN CAS DE DOUTE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT ET CONSULTEZ UN EXPERT ATEX !

Produits Colad associés :

Réf: 6880 - Désignation: 3 rouleaux d'adhésif

Réf: 6900 - Désignation: Dérouleur

Réf: 6950 - Désignation: Applicateur

Réf: 2070 - Désignation: Cutter magnétique

Réf: 9105 - Désignation: Cales en plastique

Avertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Éditée par:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr