


## Fiche technique

<p><b>Généralités</b></p> <p>Référence : 6870 Désignation : Film4Crash</p>																	
<p><b>Spécification :</b> Le film intelligent qui protège un véhicule de toutes les intempéries après le retrait de portes ou de vitres cassées. Un film plastique autocollant solide et flexible pour protéger les ouvertures des intempéries. Étanchéifie facilement un véhicule après une collision, un démontage ou un acte de vandalisme. Résistant aux UV pendant 6 mois maximum. Cela signifie que l'intérieur du véhicule ne subira aucune décoloration. Lors du retrait, tout l'adhésif se détache avec le film et rien ne reste à la surface. Peut être appliqué sur peinture neuve. 75 cm x 60 m par rouleau.</p> <p><b>Caractéristiques et avantages :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Résiste aux UV</li> <li>- Empêche toute décoloration de l'intérieur</li> <li>- Facile à appliquer sur une surface propre et sèche</li> <li>- Les plis et les bulles n'affectent pas le fonctionnement du produit</li> <li>- Retrait facile sans résidus d'adhésif</li> <li>- Film utilisable à l'extérieur pendant 6 mois maximum</li> <li>- Appliquer à température ambiante</li> <li>- Peut être appliqué sur la peinture fraîchement durcie</li> </ul> <p><b>Caractéristiques techniques :</b></p> <table border="1" data-bbox="180 1503 1348 1776"> <tr> <td>Matériau</td> <td>Polyéthylène (PP)</td> </tr> <tr> <td>Température de fusion</td> <td>120°C</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Jaune translucide</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Autocollant</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>75 cm</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur</td> <td>75 microns</td> </tr> <tr> <td>Longueur de rouleau</td> <td>60 mètres</td> </tr> <tr> <td>Conditionnement</td> <td>À l'unité dans un carton</td> </tr> </table>		Matériau	Polyéthylène (PP)	Température de fusion	120°C	Couleur	Jaune translucide	Application	Autocollant	Largeur	75 cm	Épaisseur	75 microns	Longueur de rouleau	60 mètres	Conditionnement	À l'unité dans un carton
Matériau	Polyéthylène (PP)																
Température de fusion	120°C																
Couleur	Jaune translucide																
Application	Autocollant																
Largeur	75 cm																
Épaisseur	75 microns																
Longueur de rouleau	60 mètres																
Conditionnement	À l'unité dans un carton																
<p><b>Produits Colad associés :</b></p> <p>Réf : 6101 – Désignation : Housses de roues Réf : 2070 – Désignation : Cutter aimanté pour film et papier de masquage Réf : 6110 – Désignation : Housses de siège Réf : 9090 – Désignation : Protections pour capteurs d'aide au stationnement 500 psatilles</p>																	

**Avertissement :**

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via [www.colad.co](http://www.colad.co).

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

**Editée par :**

EMM International BV  
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas  
[www.emm.com](http://www.emm.com)

T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.fr](http://www.colad.fr)