

Fiche technique

<p>Généralités</p> <p>Référence : 6375 + 6375-6</p> <p>Désignation : Film de masquage respirant (4 m x 150 m) Film de masquage respirant (6 m x 100 m)</p>	
<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Type: Film en rouleau Matériau: HDPE avec couche interne à base de calcium Dimensions totales: 4 m x 150 m ; 6 m x 100 m Largeur du rouleau plié : 1 m Epaisseur: 12 microns Tenue en température: résiste aux sècheurs infra-rouge jusqu'à 120 °C Couleur: Bleu transparent Propriétés : film statique avec très bonne « adhérence » sur l'élément, Traitement externe pour retenir le brouillard de peinture Traitement interne à base de calcium pour absorber l'humidité Film micro-perforé pour permettre l'évaporation de l'humidité en cabine (film respirant) Sans silicone</p> <p>Emballage: à l'unité dans un carton pouvant servir de dévidoir</p>	
<p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film « respirant » pour un masquage rapide des véhicules et réduire le risque de traces dues à l'humidité lors du passage en cabine • Version épaisse pour une découpe très précise et une adhérence optimale sur le véhicule grâce à ses propriétés statiques renforcées • Traitement sur la face externe pour retenir le brouillard de peinture et les apprêts • Traitement interne à base de calcium pour absorber l'humidité • Version résistante à la déchirure • Adaptable sur tous types de dérouleurs • Livré plié en rouleau pour une application rapide par une seule personne (le carton peut servir de dévidoir) • Se découpe facilement avec le Cutter magnétique Colad [réf. 2070] ou le Cutter électrique Colad [réf. 2075] • Matériau recyclable ou incinérable <p>Conseillé en phase de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et préparation de surface • Peinture <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Adhérence de la peinture</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Propriétés antistatiques</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Résistance à la traction</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tenue en température max. 120°C</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Propriétés respirantes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Absorption d'humidité</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grande largeur 6m (6375-6)</p> </div> </div>	

Les produits Colad sont développés pour un usage en ateliers de carrosserie. La gamme des films de masquage Colad, conçus pour protéger rapidement les véhicules contre le brouillard de peinture, la poussière et la saleté, offre une solution pour chaque situation avec les réf. 6375 (4 m x 150 m), 6340 (3,8 m x 200 m), 6340300 (3,8 m x 300 m), 6365 (4 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 microns), 6660 (6 m x 100 m), 6660-5 (5 m x 120 m) et 6375 (film respirant 4 m x 150 m).

Produits Colad associés

Réf: 2062

Désignation: Colad Dérouleur pour 2 films

Réf : 2075

Désignation : Colad Cutter électrique

Éditée par:

EMM International BV

Bohemstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr