


Fiche technique

<p>Généralités</p> <p>Référence : 9300</p> <p>Désignation : Colad Easy2Check®</p>	
<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Colad Easy2Check® est utilisé pour créer un effet Vernis temporaire sur les plaquettes-test (contrôle de la teinte) ou sur les éléments durant les phases de ponçage (contrôle des défauts de surface).</p> <p>Contenance : spray 400ml Soit : +/- 150 contrôles de plaquettes [plaquettes Colad réf. 9315] ou +/- 15 – 20 contrôles d'éléments</p> <p>Caractéristiques : inodore S'évapore complètement en +/- 15 minutes après application sans laisser de traces</p> <p>Conditionnement : carton de 12 sprays Palette de 100 cartons (1200 sprays)</p>	

Remarques**Champs d'application**Contrôle des couleurs sur plaquettes

Pulvérisez sur la teinte de base de la plaquette [réf.9315] pour créer un effet-vernis temporaire. Comparez la plaquette avec la teinte du véhicule. Il est conseillé d'appliquer aussi sur le véhicule pour obtenir le meilleur résultat. Corrigez la teinte si nécessaire et recommencez jusqu'à parvenir à la teinte exacte.

Ponçage / Contrôle des éléments

Pour vérifier la régularité d'un élément en cours de ponçage. Pulvérisez Colad Easy2Check® pour créer un vernis provisoire et repérez les défauts de surface.

Remarques

- L'évaporation peut être accélérée en soufflant de l'air sur la surface
- S'utilise aussi bien en carrosserie qu'en laboratoire
- Compatible sur mastic pour réparation des plastiques après séchage

Note

Des anti-UV dans le vernis peuvent modifier la distribution de certaines couleurs par rapport à l'utilisation de Colad Easy2Check ®. Il est alors recommandé d'utiliser le vernis approprié pour confirmer la vérification finale.

Editée par :

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr