


Fiche technique

Généralités

Référence : 3683
Désignation : Interface de ponçage souple agrippante Evo – MaxFlow



Spécification :

Interface de ponçage souple de qualité supérieure. La mousse douce de qualité supérieure s'adapte aux contours et aux bords pour une finition plus précise. Réduit le découpage des arêtes et maintient un contact plus proche avec le bord. À utiliser avec l'interface de ponçage Evo.

Caractéristiques et avantages :

- **S'adapte à la surface**
 - La mousse douce de qualité supérieure s'adapte aux contours et aux bords pour une finition plus fine ;
 - Réduit le découpage des arêtes et maintient un contact plus proche avec le bord.
- **Facile à utiliser**
 - Système agrippant pour une application de l'interface de ponçage et un changement des disques abrasifs rapides et faciles ;
 - Réduit les vibrations des ponceuses orbitales pour de meilleurs résultats finaux.
- **Performance et qualité supérieure**
 - Performances stables et constantes quelles que soient les conditions, pour une surface poncée de manière régulière ;
 - Peut être utilisé pour des applications exigeantes. Résiste à des forces et à des températures élevées.
- **Retrait de poussières extrêmement efficace**
 - 96 trous munis d'une aspiration forte pour retirer une grande quantité de poussières de la surface ;
 - Empêchera la poussière de s'accumuler sur vos disques de ponçage ;
 - Maintient les abrasifs tranchants et donc plus résistants et réduit votre consommation de disques abrasifs ;
 - Surface plus propre ;
 - Environnement de travail plus sain.

Industrie :

- Réparation de carrosserie
- Marine
- Métal
- Décoration et construction
- Bois
- Etc.

Caractéristiques techniques :

| | |
|--------------------------|---|
| Diamètre | 150 mm |
| Épaisseur | 10 mm |
| Unité de conditionnement | 3 pièces par boîte |
| Conditionnement | Carton de 135 boîtes |
| Composition | Boucles 100 % résine de polyamide (côté femelle). Crochet avant polyamide (côté male). Mousse de type polyester. |
| Stockage | 20 °C recommandés. Exposition minimale au soleil et à la chaleur. À conserver à plat. |
| Sécurité | Vous devez porter les équipements et les vêtements de protection nécessaires à l'utilisation de ce produit lors du ponçage. Portez un masque de protection contre les poussières ainsi que des lunettes et des gants de sécurité. |
| Couleur | Noire |
| Application | Agrippant, à utiliser avec les disques de ponçage de 150 mm |

Produits Colad associés :

Réf : 3680 – Désignation : Evo – Plateau de ponçage MaxFlow

Réf : 3680xxxx10 – Désignation : Disques Premium agrippants 8 + 6 + 1 trous

Avvertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Éditée par:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.fr