

# Fiche technique

## Généralités

Référence : 9067xx (906709, 906712)

Description : Joint de serti Colad



## Spécifications :

Le joint de serti est un ruban adhésif acrylique renforcé à haute performance d'adhésion et de résistance au cisaillement. Excellente résistance aux solvants, aux produits chimiques, aux UV et à la chaleur qui permet au ruban adhésif de coller solidement sur de nombreux types de substrats. Deux variantes de 9 mm et de 12 mm pour une étanchéité parfaite. Idéal pour renouveler les joints plus anciens et/ou la préparation de peinture sur les portes et les accessoires automobiles.

Méthodes permettant de gagner du temps lors de l'application de joints d'étanchéité pour des projets de peinture sur les portes et les angles des voitures, des camions et des camping-cars. Remplacez les anciens joints par de nouveaux. Appliquez simplement le nouveau joint à l'endroit voulu, peignez l'objet, séchez la peinture et c'est prêt, gagnez du temps !

## Caractéristiques et avantages :


- Idéal pour renouveler les joints d'étanchéité des portes et des angles automobiles
- Facile à utiliser et à appliquer
- Peut-être peint immédiatement et vous n'avez pas besoin de primaire d'adhérence
- Gain de temps par rapport aux produits d'étanchéité liquides
- Excellente résistance aux solvants, aux produits chimiques, aux UV et à la chaleur
- Profil plat qui adhère très bien à toutes les surfaces lisses et qui est facile à modeler sur l'objet
- Application souple sur les portes et les angles
- Peut être retiré facilement sans laisser de résidu

## Application :

Le produit peut être appliqué entre les joints pour créer une étanchéité permanente. Application sur une surface préparée et dégraissée. Retirez la doublure après application pour pouvoir peindre immédiatement. Il n'est pas nécessaire de préparer la surface du ruban pour la couche de base.

## Caractéristiques techniques :

Couleur	blanc
Longueur du rouleau	9 m
Diamètre du rouleau (Ø)	14 cm
Largeur du rouleau	906709 - 9 mm 906712 - 12 mm
Poids du rouleau	906709 - 100 g 906712 - 131 g
Unité de livraison	906709: Par 1 rouleau / 140 rouleaux par boîte 906712: Par 1 rouleau / 100 rouleaux par boîte
Stockage	À stocker de préférence à une température comprise entre 20 et 25 degrés

Durée de conservation	Un an à compter de la date de réception par le client lorsqu'il est entreposé à une température de 22°C (72°F) avec une humidité relative de 50%.
<p><b>Propriétés physiques :</b></p> <p>Pellicule : Base en mousse acrylique dans une pellicule transparente          Doublure : Papier kraft          Adhésif : Acrylique à adhérence élevée (à base de solvant)          Épaisseur : 0.5 mm et 1 mm (+/- 0.05 mm)          Largeur : 9 et 12 mm (+/- 1 mm)          Longueur : 9 m (+/- 0.1 m)</p> <p>Doublure de protection</p>  <p>Pellicule acrylique      Adhésif</p>	
<p><b>Propriétés de performance :</b></p> <p>Adhérence au pelage : PSTC-3 2.8 kg/25 mm          Adhérence au cisaillement : PSTC-7 pendant plus de 72 heures avec 2 kg sur 25 mm x 25 mm à 25°C          Résistance au déchirement : Plus de 50 kg/25 mm x 25 mm          Résistance à la chaleur : PSTC-9 pendant plus de 24 heures avec 1 kg sur 25 mm x 25 mm à 80°C          Température de fonctionnement : de -40°C à 170°C          Température d'application : de -10°C à 150°C</p>	
<p><b>Produits Colad associés :</b></p> <p>Réf : 53200x – Désignation: Gants de préparation en polyester</p>	
<p><b>FAQ :</b></p> <p>1-Ai-je besoin de renforcer l'adhérence avant de peindre ?          Non, une fois en place, vous pouvez commencer à peindre immédiatement.</p> <p>2- Comment puis-je retirer le ruban adhésif étanche ?          Étirez simplement le ruban adhésif pour pouvoir le retirer.</p>	
<p><b>Clause de non-responsabilité :</b></p> <p>Fiche technique et fiche de données de sécurité : l'utilisateur est tenu de lire, de comprendre et de prendre en compte les informations de la fiche technique. Les informations relatives à la sécurité professionnelle et de l'environnement sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité (FDS) sur <a href="http://www.colad.co">www.colad.co</a>. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations.</p> <p>Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.</p>	
<p><b>Édité par :</b>          EMM International BV          Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas  <a href="http://www.emm.com">www.emm.com</a></p> <p>Tél. : +31(0)38 467 66 00  <a href="http://www.colad.co">www.colad.co</a></p>	