

Fiche Technique.



Permasolid® Accélérateur HS 9025

Permasolid® Accélérateur HS 9025 est un accélérateur de séchage spécial pour la réparation rapide (spot repair), utilisable avec certains vernis Permasolid® HS et avec la laque Permasolid® HS 275. En respectant les ratios de mélange, ces produits restent conformes à la législation actuelle sur les VOC.

- Champ d'application : Réparation Rapide
- Seulement pour les petites surfaces
- Ne pas utiliser sur les surfaces horizontales

Pour utilisation professionnelle uniquement!
Fiche Technique N° FR / 9025 / 01

Supports.

Support approprié:

Voir fiche technique respective

Application

Vernis et Laques
de finition appropriés:

Permasolid® Vernis HS 8034
Permasolid® Vernis HS 8035
Permasolid® Vernis HS 8055
Permasolid® Vernis HS 8650
Permasolid® Laque HS 275

Ratio de mélange :



3:1 en volume avec
Permasolid® Durcisseur VHS 3220 / 3225

Diluant :

Permasolid® Accélérateur HS 9025
(L'additif est ajouté en remplacement du diluant.)

+5% de Permasolid® Vernis HS 8034
+12,5% de Permasolid® Vernis HS 8035
+5% de Permasolid® Vernis HS 8055
+10% de Permasolid® Vernis HS 8650
+12.5 % de Permasolid® Laque HS 275

Durée de vie du mélange :

30 - 40 min. à +20°C
avec Durcisseur VHS 3225
45 - 60 minutes at +20°C
Permasolid® Laque HS 275

Application:

Pour l'application de vernis et de Permasolid® Laque HS 275
merci de consulter les fiches techniques correspondantes.

Remarque :

L'application sur de grandes zones ou sur des surfaces
horizontales peut mener à des inconvénients technologiques.

Pour les applications en méthode de Réparation Rapide
(Speed Repair) un durcisseur rapide est préférable.

Remarque de sécurité :



Ce produit est classé selon la réglementation (CE) 1272/2008
(CLP).

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.
Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de
protection individuelle approprié pendant l'application.

Données.

Point éclair:

supérieur à +21° C

Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

Axalta Coating Systems France S.A.S.
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (0) 1 30 92 80 00
Fax. : ++33 (0)1 30 92 13 45
www.spieshecker.fr

